

1. Copiator Laser Color A3 - Tip 1

Caracteristici tehnice		
Categorie	Denumire	Caracteristici
Sistem	Memorie	Min 2048 MB
	HDD	Min 250 GB
	Conexiuni	Cel puțin Ethernet 10/100/1000 BaseT și USB 2.0
	Protocoale rețea	Cel puțin TCP/IP (IPv4 / IPv6), AppleTalk (EtherTalk), HTTP
	Duplex automat	da
	Alimentator automat de originale (ADF)	ADF dual scan, minim 100 coli capacitate, A6-A3, 35g-160g (valoare minimă)
	Formate de hârtie	A6-SRA3, format banner max. 1200x297mm
	Greutate hârtie	Între 60-300g/mp (valoare minimă)
	Casete alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • 2 casete cu minim 500 coli format A5-A3 (interval minim 60-250g/mp) • 1 tavă alimentare manuală cu minim 150 coli format min.A6-max.SRA3 sau banner, interval minim 60-300g/mp
	Capacitate de ieșire	min.250 coli
	Timp de viață cilindru	Negru- min. 80.000 pag. CMY – min. 50.000 pag
	Timp de viață developer	Negru- min. 500.000 pag. CMY – min. 500.000 pag
	Stand	Inclus, cu roți și spațiu de stocare
	Display echipament	Min. 9 inch, multi-touch
	Conturi de utilizatori	Min. 500 și Active Directory Support
Alimentare	220-240V, 50Hz	
Copiere	Viteză Copiere A4 Alb-Negru sau Color	Min 25 ppm A4
	Viteză Copiere A3 Alb-Negru sau Color	Min 15 ppm A3
	Timp încălzire	Max. 25 sec.
	Prima copie alb-negru/color	Max 7 sec. (a/n), max. 8 sec. (color)
	Rezoluție copiator	Min. 600x600 dpi
	Copii multiple	1 – 9000 (valoare minimă)
	Zoom	25-400%, facilitate autozoom
Tipărire	Viteză Tipărire A4 Alb-Negru sau Color	Min 25 ppm A4
	Viteză Tipărire A3 Alb-Negru sau Color	Min 15 ppm A3
	Rezoluție tipărire	Pînă la 1200x1200 dpi (valoare minimă)
	Protocoale suportate	Cel puțin PCL6, PCL5, PostScript 3, XPS
	Tipărire directă	Cel puțin din PDF și formate XML ale DOCX, XLSX, PPTX

Caracteristici tehnice		
Categorie	Denumire	Caracteristici
Scanare	Rezoluție scanare	Până la 600x600 dpi (valoare minimă)
	Viteză de scanare	Minim 150 opm la 300dpi (cu ADF dual-scan)
	Format scanare	Cel puțin JPEG, TIFF, PDF
	Modalități de scanare	Către USB, către BOX, către E-Mail, către PC, către FTP, Network TWAIN scan
	Alte facilități	Posibilitate de preview
Consumabile incluse	C+M+Y+K	Pentru cel puțin 25000 pag/culoare
Sisteme de operare suportate	SO Microsoft	Windows 10, Windows 8 și 8.1, Windows 7 - toate variantele 32/64 biți, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
	SO Apple	Macintosh OS X 10.x
	SO mobile	iOS, Android

2. Copiator Laser Color A3 - Tip 2

Caracteristici tehnice		
Categorie	Denumire	Caracteristici
Sistem	Memorie	Min 2048 MB
	HDD	Min 250 GB
	Conexiuni	Cel puțin Ethernet 10/100/1000 BaseT și USB 2.0
	Protocoale rețea	Cel puțin TCP/IP (IPv4 / IPv6)
	Duplex automat	da
	Alimentator automat de originale (ADF)	minim 100 coli capacitate, A5-A3, 35g-120g (valoare minimă)
	Formate de hârtie	A5-A3, A6S
	Greutate hârtie	Între 60-250 g/mp (valoare minimă)
	Casete alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • Cel puțin o casetă cu minim 500 coli format A5-A3 (interval minim 60-250g/mp) • 1 tavă alimentare manuală cu minim 100 coli format min.A6-A3, interval minim 60-250g/mp
	Capacitate de ieșire	min.250 coli
	Timp de viață unitate de imagine	Negru- min. 80.000 pag. pt cilindru, min. 500.000 pag. pt. developer Unitate CMY – min. 70.000 pag
	Stand	Inclus, cu roți și spațiu de stocare
	Display echipament	Min. 7 inch, multi-touch
	Conturi de utilizatori	Min. 500 și Active Directory Support
Alimentare	220-240V, 50Hz	
Copiere	Viteză Copiere A4 Alb-Negru sau Color	Min 22 ppm A4
	Viteză Copiere A3 Alb-Negru sau Color	Min 13 ppm A3
	Timp încălzire	Max. 25 sec.
	Prima copie alb-negru/color	Max 7 sec. (a/n), max. 9 sec. (color)
	Rezoluție copiator	Min. 600x600 dpi
	Copii multiple	1 – 9000 (valoare minimă)
	Zoom	25-400%, facilitate autozoom
Tipărire	Viteză Tipărire A4 Alb-Negru sau Color	Min 22 ppm A4
	Viteză Tipărire A3 Alb-Negru sau Color	Min 13 ppm A3
	Rezoluție tipărire	Până la 600x600 dpi (valoare minimă)
	Protocoale suportate	Cel puțin PCL6, PCL5, PostScript 3, XPS
	Tipărire directă	Cel puțin din PDF și formate XML ale DOCX, XLSX, PPTX
Scanare	Rezoluție scanare	Până la 600x600 dpi (valoare minimă)
	Viteză de scanare	Minim 45 opm la 300dpi (cu ADF duplex automat)
	Format scanare	Cel puțin JPEG, TIFF, PDF

Caracteristici tehnice

Categorie	Denumire	Caracteristici
	Modalități de scanare	Către USB, către BOX, către E-Mail, către PC, către FTP, Network TWAIN scan
	Alte facilități	Posibilitate de preview
	Standard fax	Super G3
Fax	Transmitere fax	Cel puțin analog și IP-FAX
	Viteză maximă comunicație fax	Min. 33,6 Kbps
	Funcții fax	PC-fax și posibilitatea de primire către e-mail/FTP/SMB
	Consumabile incluse	C+M+Y+K Pentru cel puțin 20000 pag/culoare
Sisteme de operare suportate	SO Microsoft	Windows 10, Windows 8 și 8.1, Windows 7 - toate variantele 32/64 biți, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
	SO Apple	Macintosh OS X 10.x
	SO mobile	iOS, Android

3. Copiator Laser Color A3 - Tip 3

Caracteristici tehnice		
Categorie	Denumire	Caracteristici
Sistem	Memorie	Min 2048 MB
	HDD	Min 250 GB
	Conexiuni	Cel puțin Ethernet 10/100/1000 BaseT și USB 2.0
	Protocoale rețea	Cel puțin TCP/IP (IPv4 / IPv6)
	Duplex automat	da
	Alimentator automat de originale (ADF)	minim 100 coli capacitate, A5-A3, 35g-120g (valoare minimă)
	Formate de hârtie	A5-A3, A6S
	Greutate hârtie	Între 60-250 g/mp (valoare minimă)
	Casete alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • Cel puțin o casetă cu minim 500 coli format A5-A3 (interval minim 60-250g/mp) • 1 tavă alimentare manuală cu minim 100 coli format min.A6-A3, interval minim 60-250g/mp
	Capacitate de ieșire	min.250 coli
	Timp de viață unitate de imagine	Negru- min. 80.000 pag. pt cilindru, min. 500.000 pag. pt. developer Unitate CMY – min. 70.000 pag
	Stand	Inclus, cu roți și spațiu de stocare
	Display echipament	Min. 7 inch, multi-touch
	Conturi de utilizatori	Min. 500 și Active Directory Support
	Alimentare	220-240V, 50Hz
Copiere	Viteză Copiere A4 Alb-Negru sau Color	Min 22 ppm A4
	Viteză Copiere A3 Alb-Negru sau Color	Min 13 ppm A3
	Timp încălzire	Max. 25 sec.
	Prima copie alb-negru/color	Max 7 sec. (a/n), max. 9 sec. (color)
	Rezoluție copiator	Min. 600x600 dpi
	Copii multiple	1 – 9000 (valoare minimă)
	Zoom	25-400%, facilitate autozoom
Tipărire	Viteză Tipărire A4 Alb-Negru sau Color	Min 22 ppm A4
	Viteză Tipărire A3 Alb-Negru sau Color	Min 13 ppm A3
	Rezoluție tipărire	Până la 600x600 dpi (valoare minimă)
	Protocoale suportate	Cel puțin PCL6, PCL5, PostScript 3, XPS
	Tipărire directă	Cel puțin din PDF și formate XML ale DOCX, XLSX, PPTX
Scanare	Rezoluție scanare	Până la 600x600 dpi (valoare minimă)
	Viteză de scanare	Minim 45 opm la 300dpi (cu ADF duplex automat)

Caracteristici tehnice		
Categorie	Denumire	Caracteristici
	Format scanare	Cel puțin JPEG, TIFF, PDF
	Modalități de scanare	Către USB, către BOX, către E-Mail, către PC, către FTP, Network TWAIN scan
	Alte facilități	Posibilitate de preview
Finisher pentru sortare, capsare, perforare	Moduri finisare :	sortare , grupare , sortare offset , grupare offset , capsare, perforare;
	Capacitate iesire (coli)	Max. 3000 coli A4, max. 1500 coli A3(valori minime)
	Format hartie	min A5-max A3
	Greutate hartie la sortare	Între 60-250 g/mp
	Moduri de capsare	în colț ; laterală (în două puncte)
	Capacitate de capsare	Min. 50 coli (80 g/mp) sau 15 coli (120 - 200 g/mp)
	Format maxim capsare	min A5-max A3
	Capacitate hârtie pentru funcția de separare joburi	max 100 coli 80 g/mp max 20 coli mai grele de 90 g/mp
	Tip perforare	On-line, pagină cu pagină , 2 sau 4 gauri
	Diametru perforare	6.5 mm
	Formate perforare	A3, B4, A4, B5
	Greutate hartie la perforare	Între 60 - 250 g/mp
	Consumabile incluse	C+M+Y+K
Sisteme de operare suportate	SO Microsoft	Windows 10, Windows 8 și 8.1, Windows 7 - toate variantele 32/64 biți, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
	SO Apple	Macintosh OS X 10.x
	SO mobile	iOS, Android